

附件：

盐田区公园管理中心厨房改造工程及设备购置项目自行采购公告（征求意见稿）

一、基本情况

- （一）项目编号：YTZXDL-2026-00134
- （二）项目名称：盐田区公园管理中心厨房改造工程及设备购置项目
- （三）预算金额：253,958.64 元
- （四）最高限价：253,958.64 元
- （五）采购方式：公开征集
- （六）评标方法：综合评分法
- （七）合同履行期限：30 日历天。
- （八）本项目不接受联合体投标。

二、采购需求

- （一）服务内容：
盐田区公园管理中心厨房设备购置及配套改造等内容。
- （二）货物需求明细：

编码	产品名称 (标的名称)	单 位	数 量	是否接受 进口	是否为节能 产品	是否为环境标 志产品	是否专门面向 中小企业	标的所属行 业
1.热厨区设备				拒绝进口			否	工业
1.01	双头单尾小炒 炉	台	1		优先采购	否		
1.02	炉拼台	件	2		否	否		


8.02	末端三相电箱 1	台	1	否	否	
8.03	末端三相电箱 2	台	4	否	否	
8.04	末端三相电箱 3	台	1	否	否	
8.05	末端三相电箱 4	台	2	否	否	
8.06	末端三相电箱 5	台	1	否	否	
8.07	末端三相电箱 6	台	4	否	否	
8.08	末端三相电箱 7	台	1	否	否	
8.09	紫外线消毒灯	套	3	否	否	
8.10	壁挂式应急灯	套	1	否	否	
8.11	灭蚊灯	套	1	否	否	
8.12	LED 双支防爆灯	套	4	否	优先采购	
8.13	LED 单支防爆灯	套	3	否	优先采购	

	门		00				
9.14	不锈钢护窗 栏杆	m 2	3. 61	否	否		

(三) 技术参数要求:

序号	名称	技术要求	单位	数量	参考图片
1	双头单尾 小炒炉	(1)规格:1800*1000*810(±0.1mm) (2)技术参数:304 优质 1.2mm 不 锈钢炉面,炉前板用 1.0 钢板, 角钢焊接炉架,台面及炉膛用 1.2 钢板,电磁技术 380V15kW*2 台.	台	1.00	
2	炉拼台	(1)规格:1000*300*1250(±0.1mm) (2)技术参数:304 优质钢材 1.2mm 不锈钢面板加工焊接,打磨光滑.	件	2.00	
3	四头煲仔 炉	(1)规格:800*800*810(±0.1mm) (2)技术参数:304 优质 1.2mm 不 锈钢炉面,炉前板用 1.0 钢板, 角钢焊接炉架,电磁技术 380V2.5kW*4 台.	台	1.00	
4	承炉工作 台	(1)规格:1500*800*810(±0.1mm) (2)技术参数:304 优质 1.5mm 不 锈钢面板,层板用 1.0mm; 38*38 ×1.2mm 方管立脚,可调子弹脚。	台	1.00	

5	电扒炉	(1)规格：730*500*230 (±0.1mm) (2)技术参数：不锈钢炉体，光面扒炉，厂家标准配置	台	1.00	
6	双缸电炸炉	(1)规格：550*500*280 (±0.1mm) (2)技术参数：不锈钢炉体，双缸双温炉，厂家标准配置	台	1.00	
7	电磁汤炉	(1)规格：700*700*550 (±0.1mm) (2)技术参数：304 优质 1.5mm 不锈钢炉面，炉前板用 1.2 钢板，国标 40×40×4 角钢焊接炉架，台面及炉膛用 2.0 钢板，电磁技术 380V12kW.	台	1.00	
8	三门电蒸饭柜	(1)规格：800*700*1800 (±0.1mm) (2)304 优质 1.2mm 不锈钢柜身板，1.0 钢板加工焊接蒸气内胆，耐高温硅胶门封，3 条发热管，1 套自动进不锈钢水箱，配 9 个蒸饭盆，380V12KW，	台	1.00	
9	油烟烟罩	(1)规格：8000*1050*510(±0.1mm) (2)304 优质不锈钢制作，烟罩壳体 1.2mm 厚，配隔油网，含挂墙安装。	米	8.00	

10	不锈钢单通荷台柜	(1)规格: 1800*800*810 (±0.1mm) (2)柜身采用 304 优质厚 1.5mm 不锈钢板; 中层板采用厚 1.0mm 不锈钢板, 挂轮式趟门, 采用滑动结构, 柜门采用厚 1.0mm 不锈钢板。	台	2.00	
11	双层平板工作台	(1)规格: 1800*800*810 (±0.1mm) (2)技术参数: 台面采用 304 优质 1.5mm 厚不锈钢板; 层板及侧板采用优质 1.0mm 不锈钢板; 台脚采用 40×40 不锈钢方管; 配不锈钢可调式子弹脚;	台	1.00	
12	四层菜架	(1)规格: 1200*450*1550(±0.1mm) (2)技术参数: 优质 304 钢材 1.5mm 不锈钢板作边, 38*38*1.2mm 不锈钢管作架, 其它用 29*14 不锈钢方管制作, 配可调整子弹。	台	1.00	
13	大双星池工作台(菜类)	(1)规格: 1800*760*810 (±0.1mm) (2)技术参数: 台面采用 304 优质厚 1.3mm 不锈钢板, 星盆为厚 1.2mm 不锈钢板, 脚柱采用 40*40 厚 1.2mm 不锈钢方管, 采用不锈钢子弹式升降调节脚。横梁采用	台	1.00	

		不锈钢加固；配不锈钢鹅颈单冷水龙头。			
14	单星带工作 台(肉类)	(1)规格：1850*760*810 (±0.1mm) (2)技术参数：台面采用 304 优质厚 1.3mm 不锈钢板，星盆为厚 1.2mm 不锈钢板,脚柱采用 40*40 厚 1.2mm 不锈钢方管，采用不锈钢子弹式升降调节脚。横梁采用不锈钢加固；配不锈钢鹅颈单冷水龙头。	台	1.00	
15	靠背单星 盆台	(1)规格：700*600*810 (±0.1mm) (2)技术参数：台面采用 304 优质厚 1.3mm 不锈钢板，星盆为厚 1.2mm 不锈钢板,脚柱采用 40*40 厚 1.2mm 不锈钢方管，采用不锈钢子弹式升降调节脚。横梁采用不锈钢加固；配不锈钢鹅颈单冷水龙头。	台	1.00	
16	揭盖式洗 碗机	(1)规格：850*860*1650 (±0.1mm) (2)技术参数： 工作电压:3N-380V/50Hz, 最大功率:38KW, 洗涤能力: 12 寸盆 700 个/小时, 洗涤温度:60 度, 漂洗	台	1.00	

		温度 85 度, 进口水泵和微电脑控制电路。			
17	离心抽风柜	(1)规格: ≥ 25 寸/ $\geq 380V$ (2)技术参数: 板厚 1.5mm; 柜芯采用优质离心风轮(猪笼芯), 国标角铁.轴承.皮带.皮带轮, 流量 250003/h, 全压 820pa (3)其它: 含支架、弹簧防震脚安装	台	1.00	
18	抽风柜电机	(1)规格: $\geq 7.5kW/\geq 380V$ (2)技术参数: 1440 转/分进口轴承.进口马达纯铜线圈 (3)其它: 含支撑架、弹簧防震脚安装	台	1.00	
19	不锈钢风管	(1)规格: 600*600 ($\pm 0.1mm$) (2)技术参数: 304 优质钢材 1.2mm 不锈钢沙光板, 剪板折弯密焊接。	米	20.00	
20	风管进出喇叭口	(1)风管进出喇叭口	套	2.00	
21	综合保护控制开关箱及安装	(1)技术参数: $\geq 40A$ 三极空气开关, 1810 交流接触器, 星-三角降压启动, 缺相保护装置, 不锈	套	1.00	

		钢箱体			
22	高压油烟 净化器	(1)技术参数: $\geq 12000\text{m}^3/\text{h}$; 采用镀锌板外壳, 板厚 1.5mm; 采用高压电离子, 自动保护, 将厨房油烟隔离净化, 符合环保排放标准 12000m ³ /h (2)其它: 含支撑架安装	台	1.00	
23	水降温环 保冷风机	(1)技术参数: $\geq 380\text{V}-1.1\text{kW}$; 风量 $\geq 18000\text{m}^3/\text{h}$ (2)其它: 含支撑架安装	台	1.00	
24	不锈钢风 管弯头	(1)规格 400*300 ($\pm 0.1\text{mm}$) (2)技术参数: 304 不锈钢、厚度为 1.2 (3)其它: 含安装	个	2.00	
25	开风管过 墙砖孔	(1)规格: 600*500 ($\pm 0.1\text{mm}$)	个	1.00	

26	不锈钢鲜风管	(1)规格 500*400 (±0.1mm) (2)技术参数: 304 不锈钢、厚度为 1.2 (3)其它: 含外墙高空作业费	米	14.00	
27	不锈钢圆风咀	(1)规格: Φ180mm (±0.1mm) (2)其它: 含安装	个	10.00	
28	原旧厨具安装	原旧厨具安装, 包含: (1)搅拌机(B-20): 1 台 (2)压面机 (MT-30) : 1 台 (3)单门发酵箱 (750*500*1950) : 1 台 (4)保鲜平台雪柜 (1500*800*810) : 1 个 (5)煎饼炉 (780*800*750) : 1 台 (6)双门电烤箱 (1210*895*1515) : 1 台	项	1.00	
29	厨房主配电箱	(1)不锈钢主配电箱 APCF 850*850*200 (±0.1mm) (2)技术要求: 详见系统图	台	1.00	

30	末端三相 电箱 1	(1)末端三相电箱 EA9RN/4P/≥ 63A (2)技术要求：详见系统图	台	1.00	
31	末端三相 电箱 2	(1)末端三相电箱 EA9RN/4P/≥ 50A (2)技术要求：详见系统图	台	4.00	
32	末端三相 电箱 3	(1)末端三相电箱 EA9RN/3P/≥ 40A (2)技术要求：详见系统图	台	1.00	
33	末端三相 电箱 4	(1)末端三相电箱 EA9RN/4P/≥ 32A (2)技术要求：详见系统图	台	2.00	
34	末端三相 电箱 5	(1)末端三相电箱 EA9RN/4P/≥ 25A (2)技术要求：详见系统图	台	1.00	
35	末端三相 电箱 6	(1)末端三相电箱 EA9RN/2P/≥ 20A (2)技术要求：详见系统图	台	4.00	

36	末端三相 电箱 7	(1)末端三相电箱 EA9RN/2P/ $\geq$ 40A (2)技术要求：详见系统图	台	1.00	
37	紫外线消毒灯	(1)技术参数：LED 光源 $\geq$ 40W 光通量： $\geq$ 800lm	套	3.00	
38	壁挂式应急灯	(1)技术参数：工作电压 DC24V, 防护等级 IP30,二线制,强制点亮, 光通量 > 50lm,安装高度 2.2 米(带开关三插座连接) (2)其它：灯具外设不燃材料制作的保护罩,	套	1.00	
39	灭蚊灯	(1)技术参数：LED 光源 $\geq$ 6W 光通量： $\geq$ 500lm	套	1.00	
40	LED 双支 防爆灯	(1)技术参数： $\geq$ 2*40W 带灯罩	套	4.00	

41	LED 单支 防爆灯	(1)技术参数: $\geq 40\text{W}$ 带灯罩	套	3.00	
42	照明开关	(1)技术参数: $\geq 220\text{V}10\text{A}$,双联单 控开关	套	2.00	
43	插座	(1)技术参数: $\geq 220\text{V}16\text{A}$,二、三 极漏保插座	套	8.00	
44	强电桥架	(1)规格:200*100mm ($\pm 1\text{mm}$) (3)技术要求:1.2 厚热浸镀锌钢板	m	6.66	
45	配管	(1)材质规格: 刚性阻燃管 PVC50、PVC40、PVC32, 焊接钢 管 SC20、SC32 (2)说明: 配管 (≥ 160 米)、含 接线盒	项	1.00	

46	电力电缆	(1)型号:WDZB-YJY-1X120	m	5.00	
47	配线	(1)型号:WDZB-BYJ-2.5、:WDZB-BYJ-4、WDZB-BYJ-6、WDZB-BYJ-10、WDZB-BYJ-16 (2)说明:管内穿线(≥1200米)	项	1.00	
48	塑料管给水管	(1)材质规格:PPR管DN40、PPR管DN25 (2)说明:塑料管给水管(≥62米)	项	1.00	
49	金属阀门	(1)规格型号:截止阀DN40	个	1.00	
50	金属阀门	(1)规格型号:角型阀(带铜活)DN15	个	13.00	

51	塑料管排水管	(1)材质规格:UPVC 排水管 DN100、UPVC 排水管 DN75 (2)说明:塑料管排水管(≥ 62 米)	项	1.00	
52	不锈钢地漏	(1)材质规格:不锈钢地漏 DN80	个	2.00	
53	拆除工程	(1)技术要求:原有地面、墙面、 天棚等拆除 (2)其它:废弃物外运处置	项	1.00	
54	细石混凝土基层	(1)技术要求:8cm 厚、C20 细石 混凝土	m2	24.85	
55	楼面防滑 砖(有水房 间)	(1)规格:600*600*10 防滑砖(± 1 mm) (2)技术要求:10 厚瓷砖胶粘贴 层、20 厚 M15 水泥砂浆找平层、 1.5 厚聚合物水泥防水涂料、5 厚 聚合物水泥防水砂浆、刷素水泥 浆一遍、钢筋混凝土楼板表面清 扫干净	m2	9.06	

56	大理石门槛石	(1)规格：20 厚印度红门槛石（±1mm） (2)技术要求：10 厚瓷砖胶粘贴层、20 厚 M15 水泥砂浆找平层、1.5 厚聚合物水泥防水涂料	m2	0.33	
57	楼面防潮砖（有水房间）	(1)规格：300*300*10 防潮砖（±1mm） (2)技术要求：10 厚瓷砖胶粘贴层、20 厚 M15 水泥砂浆找平层、1.5 厚聚合物水泥防水涂料、5 厚聚合物水泥防水砂浆、刷素水泥浆一遍、钢筋混凝土楼板表面清扫干净	m2	24.85	
58	排水沟及盖板	(1)规格：高*宽=200*80mm（±1mm） (2)技术要求：沟面 200*600*2.0 厚不锈钢(304)排水沟盖板，沟内面贴白色瓷片、20 厚 M15 水泥砂浆找平层、1.5 厚聚合物水泥防水涂料、5 厚聚合物水泥防水砂浆、刷素水泥浆一遍	m	14.66	

59	抹灰面油漆（天棚）	(1)技术要求：防霉环保乳胶漆三遍、满刮防水腻子两遍	m2	41.40	
60	门洞封堵	(1)技术要求：120 厚加气混凝土砌块、砂浆砌筑	m3	0.20	
61	墙面一般抹灰	(1)技术要求：25 厚 M15 水泥砂浆找平层(分两次抹平)	m2	1.68	
62	钢筋混凝土过梁	(1)技术要求：C20 混凝土、钢筋、模板	m3	0.03	
63	墙面瓷砖	(1)规格：400*800（±1mm）瓷砖 (2)技术要求：5 厚瓷砖胶粘合层、1.5 厚聚合物水泥防水涂料(JS-II)、15 厚 1:3 水泥砂浆打底抹平	m2	92.70	

64	不锈钢单开门	(1)规格：1100×2100（±1mm）不锈钢板单开门（含门套） (2)技术要求：304#材料，1.2厚，封双面板、配套五金配件及执手锁	樘	1.00	
65	不锈钢单开门	(1)规格：900×2100（±1mm）不锈钢板单开门（含门套） (2)技术要求：304#材料，1.2厚，封双面板、配套五金配件及执手锁	樘	1.00	
66	不锈钢护窗栏杆	(1)规格：栏杆高度 700mm（±1mm） (2)技术要求：304 不锈钢管、30*30*1.2 不锈钢横杆+立杆、20*20*1.2 不锈钢小横杆	m2	3.61	

二、供应商的资格要求

（一）具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投

标文件均按无效投标处理);

(二) 本项目是(否)专门面向中小企业采购:否;

(三) 参与本项目投标前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明)。

(四) 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明);

(五) 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明)。

(六) 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明)。

(七) 不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》(深财规〔2023〕3号)列明的严重违法失信行为(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出承诺);

(八) 参与政府采购项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明);

(九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动;为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动(由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明);

(十) 不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投

标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）；

（十一）本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。

（十二）本项目允许投标人将厨房装修工作分包。

（1）若不分包，投标人须具有建筑装修装饰工程专业承包二级或乙级（或以上）资质及建设主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证，提供证书扫描件。

（2）若投标人选择分包的，厨房装修工作分包承担主体不多于1家，且分包承担主体不得再次分包：

①须提供《分包意向协议》（格式自拟，须载明分包承担主体且承诺分包承担主体不得再次分包，并加盖投标人与分包承担主体的公章）；

②分包承担主体须具有建筑装修装饰工程专业承包二级或乙级（或以上）资质及建设主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证，提供证书扫描件。

三、其他服务要求

无。

四、供应商提供采购文件主要内容（需盖公章）

（一）评标指引表

（二）投标函

- (三) 政府采购投标及履约承诺函
- (四) 投标人情况及资格要求
- (五) 项目详细报价
- (六) 供应商基本情况表
- (七) 法定代表人(负责人)证明书
- (八) 投标文件签署授权委托书
- (九) 实质性条款响应情况表
- (十) 供货方案(格式自定)
- (十一) 项目质量保障措施(格式自定)
- (十二) 售后服务方案(格式自定)
- (十三) 节能环保情况(格式自定)
- (十四) 技术参数要求偏离表
- (十五) 商务要求偏离表
- (十六) 投标人同类项目业绩
- (十七) 投标人认为需要加以说明的其他内容

五、招标方式

公开征集

六、评定方式

综合评分法

七、公告期限

XX年XX月XX日至XX年XX月XX日(具体以正式采购公告为准)。

八、供应商提交采购文件截止时间、评审时间和地点

(一)提交投标文件截止时间:XX年XX月XX日XX点XX分(北京时间)(具体以正式采购公告为准)。

（二）投标文件提交方式：本项目投标人可通过现场投递或邮寄方式在投标截止时间前将投标文件提交至我司，送达时间以我司工作人员签收时间为准。

邮寄地址：深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路 2015 号盐田综合保税区沙头角片区工业区 19 栋 3 层深圳市远昇项目管理有限公司，收件人：刘工，联系电话：19872431691。

（三）采购评审时间和地点：定于 XX 年 XX 月 XX 日 xx 点 xx 分（北京时间）在深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路 2015 号盐田综合保税区沙头角片区工业区 19 栋 3 层（具体时间和地点以正式采购公告为准）。

九、本单位负责对项目的询问、质疑和投诉进行处理

联系人：陈工

联系方式：0755-22321461

地址：深圳市盐田区海山街道海景二路 1088 号区工青妇活动中心大楼

十、评审评分规则

序号	评分项			权重
1	价格			30
2	技术部分			50
	序号	评分因素	权重	评分准则
	1	供货方案	15	（一）评分内容： 投标人针对本项目的需求制定项目供货方案，内容包含但不限于： 1.项目供货概述；

			2.供货组织及供货计划； 3.应急供货保障。 （二）评分依据： 1、每提供以上任意一项内容得 20 分，本小项累计最高得 60 分；未满足或未提供者不得分。 2.在此基础上,评审委员会根据采购文件的需求和投标文件响应情况进行评审： （1）评审为优（如方案内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强）的，加 40 分； （2）评审为良（如方案内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合理、可操作性较强）的，加 20 分； （3）评审为中（如方案内容基本完整，针对性一般，可操作性一般）的，加 10 分； （4）评审为差（如方案内容缺失或与项目关联度不大）的或未提供的，不得分。 如评审为差，评审专家须书面说明理由，并记录在档。
	2	项目质量保障措施	（一）评分内容： 根据投标人提供的质量保障措施进行评审，内容包括但不限于： 1.产品包装、保存、运输流程保障措施； 2.产品质量不合格的处理方案。 （二）评分依据： 1、每提供以上任意一项内容得 30 分，本小项累计最高得 60 分；未满足或未提供者不得分。

			2.在此基础上,评审委员会根据采购文件的需求和投标文件响应情况进行进一步评审: (1) 评审为优(如方案内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强)的,加40分; (2) 评审为良(如方案内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合理、可操作性较强)的,加20分; (3) 评审为中(如方案内容基本完整,针对性一般,可操作性一般)的,加10分; (4) 评审为差(如方案内容缺失或与项目关联度不大)的或未提供的,不得分。 如评审为差,评审专家须书面说明理由,并记录在档。
	3	售后服务方案	15 (一) 评分内容: 据投标人提供的售后服务方案进行评审,内容应包括但不限于: 1.具有售后服务计划、承诺; 2.具有售后服务保障措施。 (二) 评分依据: 1、每提供以上任意一项内容得30分,本小项累计最高得60分;未满足或未提供者不得分。 2.在此基础上,评审委员会根据采购文件的需求和投标文件响应情况进行进一步评审: (1) 评审为优(如方案内容全面、清晰、针对性强、科学合理、可操作性强)的,加40分; (2) 评审为良(如方案内容较全面、较清晰、针对性较强、较科学合

				理、可操作性较强)的,加20分; (3)评审为中(如方案内容基本完整,针对性一般,可操作性一般)的,加10分; (4)评审为差(如方案内容缺失或与项目关联度不大)的或未提供的,不得分。 如评审为差,评审专家须书面说明理由,并记录在档。
	4	节能环保情况	1	(一)评分内容: 根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)的要求,投标人所投任意产品属于《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》范围(政府强制采购产品以外,以第三章 用户需求书 二、货物清单明细中标记“优先采购”的产品为准),且该产品获得依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的,满足一条得17分,满分得100分。 (二)评分依据: 需提供依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》确定的认证机构出具的、投标截止时处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。未提供或不符合的不得分。
	5	技术参数要求 偏离情况	4	(一)评分内容: 评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分,有负偏离的,每负偏离一条扣5分,扣完为止;全部满足得100分。

				(二) 评分依据: 1.投标人如实填写《技术参数要求偏离表》。 2.投标人未提供相关证明材料或提供的证明材料不符合要求的或提供的证明材料不清晰导致评审专家无法辨认的,该项参数按照负偏离处理,扣除相应分值。如招标文件未要求提供证明材料的,以投标人响应情况进行评审。
3	商务部分			15
	序号	评分因素	权重	评分准则
	1	商务要求条款 偏离情况	5	投标人应如实填写《商务要求偏离表》,评审委员会根据响应情况进行打分,全部满足要求的得100分,每负偏离一项扣10分,扣完为止。
	2	投标人同类项目 业绩	10	(一) 评分内容: 投标人提供自2023年1月1日起至本项目投标截止日止(以合同签订日期为准)已完成的同类采购项目(包含厨房设备相关内容)业绩。 每提供一个得25分,最高不超过100分。 注:同一采购单位续签的不重复计分。 (二) 评分依据: 1.要求提供合同关键页扫描件,供货清单,不提供者不得分。 2.通过合同关键信息(包括但不限于签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目内容与含签订合同双方的盖章、签订日期的关键页)无法判断是否得分的,还须同时提供能证明得分的其它证明资料,如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 3.以上资料均要求提供扫描件,原件备查。评分中出现无证明材料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况,一律作不得分处理。
4	诚信情况			5
	序号	评分因素	分值	评分准则

	1	诚信情况	5	（一）评分内容： 供应商存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得100分。供应商无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供有关供应商诚信查询结果。 （二）评分依据： 查询渠道：通过中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为记录名单、信用中国（查询“重大税收违法失信主体”、“失信被执行人”或者下载信用信息报告）、全国法院失信被执行人名单信息查询系统、深圳市政府采购监管网、国家企业信用信息公示平台网站平台查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。
--	---	------	---	---